

KOUSKACHELS

Geen stopcontact nodig. Geschikt voor verwarmen van hobbyruimte, schuur en als campingkachel.



Type	RS - 221	RS - G24	RC - 270	RC - 320
Certificaat	CE	CE	NF	NF
Algemeen				
Artikelnummer GVG Oliehandel B.V.	79.RS221	79.RSG24	79.RC270	79.RC320
EAN-code	4963505710927	4963505710989	4963505710798	4963505710903
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Technische specificaties				
Verwarmingcapaciteit in kW	2,20	2,40	2,16 - 2,70	2,59 - 3,20
Volume min. - max. in m ³ (m ²)	35 - 80 (14 - 32)	40 - 85 (16 - 34)	45 - 95 (18 - 38)	55 - 120 (22 - 48)
Brandstofverbruik in L per uur	0,229	0,250	0,225 - 0,281	0,301 - 0,333
Inhoud uitneembare tank in L	4,0	4,0	4,0	5,5
Afmetingen kachel in mm	422 x 281 x 446	428 x 315 x 453	428 x 295 x 513	562 x 279 x 502
Afmetingen doos in mm	465 x 325 x 500	481 x 340 x 510	480 x 340 x 570	620 x 330 x 560
Netto gewicht in kg	7,5	7,5	9,0	11,5
Bruto gewicht in kg	9,5	9,5	10,5	13,0
Type kous	vilt - type F	vilt - type F	vilt - type F	vilt - type C
Type batterij (niet inbegrepen)	Maat D (4 stuks)	geen batterij nodig	Maat D (4 stuks)	Maat D (4 stuks)
Veiligheid				
CO ₂ -sensor	-	-	√	√
Omvalbeveiligingssensor	√	√	√	√
Veiligheidsknop	√	√	√	√
Koude bovenplaat	√	-	√	√
Extra functies				
Dubbelbrander	-	-	√	√
Dynamo	-	√	-	-
Spark elektrische ontsteking	√	-	√	√
Koushoogtevergrendeling	-	-	√	√
Aanbevolen verkoopprijs (incl. 21% BTW)				
	€ 159,00	€ 195,00	€ 289,00	€ 389,00



Toyotomi Co. Ltd., fabrikant van ZIBRO verplaatsbare kachels, beveelt Firelux kachelbrandstoffen aan.

LASERKACHELS

Stopcontact nodig. Geschikt voor verwarmen van ruimten in huis, hobby-ruimte, schuur en als campingkachel.



Type	LC - 30	LC - 320	LC - DX 320	LC - 140	LC - 400	LC - SL 530
Certificaat	CE	NF	NF	CE	NF	NF
Algemeen						
Artikelnummer GVG Oliehandel B.V.	79.LC30	79.LC320	79.LCDX320	79.LC140	79.LC400	79.LCSL530
EAN-code	4963505722838	4963505730277	4963505722487	4963505730260	4963505718954	4963505719142
Kleur	Zilver	Zilver	Zilver / Zwart	Zilver	Zilver	Zilver
Technische specificaties						
Verwarmingcapaciteit in kW	0,80 - 3,00	0,80 - 3,10	0,80 - 3,10	1,05 - 4,00	1,05 - 4,00	1,45 - 4,65
Volume min. - max. in m ³ (m ²)	48 - 120 (19 - 48)	48 - 120 (19 - 48)	48 - 120 (19 - 48)	62 - 170 (25 - 68)	62 - 170 (25 - 68)	72 - 190 (29 - 76)
Brandstofverbruik in L per uur	0,083 - 0,313	0,083 - 0,333	0,083 - 0,323	0,109 - 0,417	0,109 - 0,417	0,151 - 0,484
Inhoud uitneembare tank in L	5,4	5,4	5,4	7,6	7,6	7,6
Stroomverbruik bij opstarten in W	320	320	320	320	320	320
Stroomverbruik in W	13	13	13	24	24	23
Geluidsniveau in dB	18 - 35	18 - 35	18 - 35	23 - 38	23 - 38	26 - 38
Afmetingen kachel in mm	376 x 296 x 428	376 x 296 x 428	376 x 296 x 438	435 x 315 x 437	435 x 315 x 437	550 x 328 x 445
Afmetingen doos in mm	428 x 340 x 485	428 x 340 x 485	428 x 355 x 490	475 x 355 x 480	475 x 355 x 480	600 x 370 x 500
Netto gewicht in kg	8,0	8,0	8,0	11,5	11,5	13,5
Bruto gewicht in kg	10,0	10,0	10,0	13,5	13,5	14,5
Veiligheid						
Vlamveiligheidssensor	√	√	√	√	√	√
CO ₂ -sensor	-	√	√	-	√	√
Omvalbeveiligingssensor	√	√	√	√	√	√
Temperatuurbeveiliging	√	√	√	√	√	√
Kinderslot	√	√	√	√	√	√
Extra functies						
Boosterstart	√	√	√	√	√	-
Fuzzy Logic	√	√	√	√	√	√
Schone verbrandingsmodus	√	√	√	√	√	√
Besparingsmodus	√	√	√	√	√	√
Comfort						
Bewegingssensor	-	-	-	-	-	√
Afstandsbediening	-	-	-	-	-	√
Back-upstelsysteem	-	-	-	√	√	√
Dagtimer / Weektimer	√ / -	√ / -	√ / -	√ / √	√ / √	√ / √
Aanbevolen verkoopprijs (incl. 21 % BTW)						
	€ 259,00	€ 299,00	€ 339,00	€ 389,00	€ 439,00	€ 599,00



Toyotomi Co. Ltd., fabrikant van ZIBRO verplaatsbare kachels, beveelt Firelux kachelbrandstoffen aan.