

Heggenscharen: licht, stil, krachtig.

Metabo heggenscharen zorgen al tientallen jaren voor de norm op de markt. Met gepatenteerde greepsystemen, robuuste motoren, hoogwaardige messen en voortreffelijke ergonomie zijn ze altijd de juiste keuze voor de professionele gebruiker. Of het nu met kabel is of als accu-machine: de Metabo heggenscharen behoren tot de absolute top in de markt en bieden naast een gering gewicht maximale veiligheid met snelstopfunctie, veiligheidskoppeling en aanstootbescherming.

Kabelwisselkap (serie 87 en 88)

Bijzonder servicevriendelijk! Hierdoor kan het netsnoer veel makkelijker door een monteur worden vervangen. Dat bespaart tijd en geld.

Koolborstelwisselkap (alleen serie 88)

Bijzonder servicevriendelijk! Hierdoor kunnen de koolborstels veel makkelijker door een monteur worden vervangen. Dat bespaart tijd en geld.

Aanstootbescherming

De extra grote bescherming voorkomt terugslag op de machine en gebruiker, bij het stoten tegen muren, stammen of stenen.

Kabeltrektoelastingsinrichting

Voorkomt zeer effectief het losraken van de stekker uit de contra-stekker van de verlengkabel

Geoptimaliseerde luchtgeleiding (serie 87 en 88)

De afgewerkte lucht stroomt naar beneden weg. Daardoor wordt voorkomen dat er bij de gebruiker lucht in zijn ogen wordt geblazen.



Snelstop binnen 0,05 seconden
Deze werkt, als één van beide schakелеlementen niet wordt ingedrukt. Zo kan er niet meer per ongeluk in de draaiende messen worden gegrepen.



Metabo S-automatic veiligheidskoppeling
Beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels

Tweetraps gereduceerde tandwieloverbrenging
voor bijzonder hoge capaciteit

HS 8865




Speciale mesgeometrie

Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd.



Meer reikwijdte

Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte.



AHS 36 V / AHS 36-65 V

De lichtgewicht onder de professionele heggenscharen van de 36 V-klasse.

18 V
36 V



Technische gegevens

	Accu-heggenschaar AHS 18-55 V	Accu-heggenschaar AHS 36 V	Accu-heggenschaar AHS 36-65 V
Type accu-pack	Li-Ion / LiHD	Li-Ion	Li-Ion
Spanning van de accu-pack	18 V	36 V	36 V
Looptijd per accu-lading	70 min	85 min	85 min
Snoeidikte	18 mm	18 mm	18 mm
Snoeilengte	53 cm	53 cm	63 cm
Aantal sneden bij nullastoerental	2.700 /min	2.700 /min	2.700 /min
Gewicht (met accu-pack)	3,8 kg	3,9 kg	4,1 kg

Met:

Art. nr.	600463	602177	602203
Li-Power accu-pack (36 V/2,5 Ah)		■	
2 Li-Power accu-packs (36 V/2,5 Ah)			■
2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah)	■		
Supersnellader ASC Ultra »AIR COOLED«			■
Lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	
Opberghuls	■	■	■

Overige varianten vindt u in de Metabo-prijslijst en op internet

Productvoordelen

- De lichtgewicht onder de professionele heggenscharen van de 36 V-klasse
- Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
- Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30°
- Veiligheids-ondermessen voor hoge werkveiligheid
- Hoge capaciteit door 2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging
- Aangenaam werken door trillingsarme loop, een perfecte ergonomie en een softgrip-handgreep
- Veiligheid door elektronische snelstop voor mes (in 0,3 seconden)
- Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen
- Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand

Systeemcomponenten

Toebehoren → 575

Accu-packs → 72



Technische gegevens	Heggenschaar HS 45	Heggenschaar HS 55	Heggenschaar HS 65
Snoeidikte	18 mm	18 mm	18 mm
Snoeilengte	45 cm	55 cm	65 cm
Mesafstand	28 mm	28 mm	28 mm
Aantal sneden bij nullastoerental	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Opgenomen vermogen	450 W	450 W	450 W
Gewicht (zonder netsnoer)	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg
Kabellengte	0,3 m	0,3 m	0,3 m

Met:

Art. nr.	620016	620017	620018
Aanstootbescherming	■	■	■
Opbergkoker	■	■	■

- Productvoordelen**
- Gepatenteerde mechanische snelstop voor mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
 - Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30°
 - Veiligheids-ondermesses voor hoge werkveiligheid
 - Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
 - Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
 - Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Systeemcomponenten

Toebehoren → 575



Technische gegevens	Heggenschaar HS 8745	Heggenschaar HS 8755	Heggenschaar HS 8765
Snoeidikte	20 mm	20 mm	20 mm
Snoeilengte	45 cm	55 cm	65 cm
Mesafstand	34 mm	34 mm	34 mm
Aantal sneden bij nullastoerental	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Opgenomen vermogen	560 W	560 W	560 W
Gewicht (zonder netsnoer)	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Kabellengte	0,3 m	0,3 m	0,3 m

Met:

Art. nr.	608745	608755	608765
Aanstootbescherming	■	■	■
Opbergkoker	■	■	■

- Productvoordelen**
- Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte
 - Gering gewicht voor krachtbesparend werken
 - Gepatenteerde mechanische snelstop voor mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
 - Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
 - Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30°
 - Veiligheids-ondermesses voor hoge werkveiligheid
 - Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
 - Moeiteloos werken door ergonomisch gevormde beugelgreep en optimale positie van het zwaartepunt
 - Tegenlopende schaarmessen voor optimale rustige loop
 - Gebruikersvriendelijke geleiding van de afgewerkte lucht van de machine in elke werksituatie
 - Servicevriendelijk dankzij kabelwisselkap
 - Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
 - Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Systeemcomponenten

Toebehoren → 575



Technische gegevens	Heggenschaar HS 8855	Heggenschaar HS 8865	Heggenschaar HS 8875
Snoeidikte	26 mm	26 mm	26 mm
Snoeilengte	55 cm	65 cm	75 cm
Mesafstand	34 mm	34 mm	34 mm
Aantal sneden bij nullasttoerental	2.900 /min	2.900 /min	2.900 /min
Opgenomen vermogen	660 W	660 W	660 W
Gewicht (zonder netsnoer)	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg
Kabellengte	0,3 m	0,3 m	0,3 m



Met:

Art. nr.	608855	608865	608875
Aanstootbescherming	■	■	■
Opbergkoker	■	■	■

Productvoordelen

- 2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging voor zeer hoge capaciteit
- Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte
- Gering gewicht voor krachtbesparend werken
- Gepatenteerde mechanische snelstop voor mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
- Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
- Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30°
- Veiligheids-ondermessen voor hoge werkveiligheid
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
- Moeiteloos werken door ergonomisch gevormde beugelgreep en optimale positie van het zwaartepunt
- Tegenlopende schaarmessen voor optimale rustige loop
- Gebruikersvriendelijke geleiding van de afgewerkte lucht van de machine in elke werksituatie
- Zeer servicevriendelijk dankzij koolborstel- en kabelwisselkap
- Kabeltrektoelasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
- Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Systemcomponenten

Toebehoren → 575

Toebehoren voor heggenscharen

Onderhoudsolie voor heggenscharen

- Op basis van natuurlijke olie, biologisch afbreekbaar

		Art. nr.
	Onderhoudsolie-spray voor heggenscharen Spraybus met 0,3 liter inhoud Verkoopenheid: 1 Verpakt per: 6	630475000
	Onderhoudsolie voor heggenscharen 1 l Verkoopenheid: 1 Verpakt per: 6	630474000

Toebehoren voor kettingzagen

Zaagkettingen

		Art. nr.
	Zaagketting Voor Kt 1441; deling: 3/8"; aandrijfschakels: 57	631670000*
	Zaagketting Voor Kt 1440; deling: 3/8"; aandrijfschakels: 59	631435000*

* ZB-verpakt