

Ik heb een storing aan mijn elektrische trimmer

Machine werkt niet (geen enkele reactie)

- In het verlengsnoer is mogelijk een onderbreking / breuk of de stekkers zijn beschadigd.
 - Vervang het verlengsnoer door een ander en probeer het opnieuw.
- Mogelijk is er geen spanning op het stopcontact.
 - Controleer of er daadwerkelijk spanning op het stopcontact aanwezig is of probeer een ander stopcontact.
- De 220 Volt aansluiting van de machine is beschadigd door dat het verlengsnoer dit heeft beschadigd.
 - Controleer de aansluiting op beschadigingen
 - Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-bepalingen van de fabrikant (schade)

Machine heeft onvoldoende vermogen / kracht

- Door het gebruik van een te lang verlengsnoer (maximaal 25 tot 30 meter) of een snoer van onvoldoende kwaliteit (minimum draaddiameter 1.5 mm²) zal er door een te hoge weerstand een te lage spanning bij de motor komen. Hierdoor worden de prestaties van de machine aanzienlijk verlaagd.
 - Gebruik een korter verlengsnoer van voldoende kwaliteit

Motor komt niet op toeren tijdens het starten van de machine

- Bij sommige modellen is er een elektronisch snelheidsregeling gemonteerd. Hierbij start het product langzaam op en zal, afhankelijk van de belasting sneller gaan lopen en kan het toerental bij lagere belasting weer dalen.

Maaidraad verlengt steeds automatisch

- Het maaidraad wordt altijd verlengd zodra de trimmer wordt aangezet.
 - Bij korte stukken om te maaien, houdt u de aan/uit schakelaar geactiveerd. Zorg ervoor dat u niet telkens de trimmer uit laat gaan en weer opnieuw aanzet.

Maaidraad breekt spontaan af

- Bij machines welke langere tijd (circa een half jaar) hebben stilgelegen kan het voorkomen dat het maaidraad broos is geworden door uitdroging. Hierdoor zal het sneller afbreken.
 - Een mogelijke oplossing is om de spoel met maaidraad 1 a 2 dagen in het water te leggen. Het maaidraad zal vocht opnemen en weer taai en soepel worden.
 - Mocht dit niet het gewenste resultaat geven dan dient u een nieuwe draadspoel te monteren.
 - Controleer of het “oogje” waardoor het draad naar buiten komt niet beschadigd is.
 - Indien hier een kleine afwijking/ slijtage aanwezig is kan het draad al afbreken.

Mocht uw machine, na deze punten gecontroleerd te hebben, het toch nog niet doen, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw leverancier.

KEES VAN DER SPEK
TUINMACHINES ★ STOLWIJK